

## PROTEZIONE



## SIGILLANTE ACRILICO ANTIPOLVERE

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

T.P. è un turapori adatto alla sigillatura di pavimenti in cemento, cemento quarzato, asfalto e pavimenti magnesici posati negli interni.

E' un ottimo preparatore di fondo prima del trattamento con cere per pavimenti in PVC, gomma e linoleum vecchi e usurati.



### MODALITA' D'USO

Dopo aver eseguito il lavaggio di fondo, stendere in modo uniforme con vello spandicera o nebulizzatore due mani di T.P., avendo l'accortezza di lasciare asciugare tra una mano e l'altra. Resa: 15 – 25 mq/L per mano a seconda della superficie trattata.

### FORMATO DI VENDITA



tan  
5kg

4 pz  
cart

Cod. TP5

### DILUIZIONE

Tal quale.

### PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido  
 Colore: bianco  
 Odore: inodore  
 pH: 7,70 +/- 0,60  
 Densità: 1,012+/-0,008 Kg/L

### NOTE

Teme il gelo  
 Resa: 10-16 mq/L per mano a seconda della porosità del pavimento

### COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

### AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

**USO PROFESSIONALE**